UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Connettore valvola e spina M12

Cavo di collegamento sensore/attuatore, connettore per valvola su connettore M12, PUR privo di alogeni, 3 pin, con LED, tipo A, tipo B, tipo C, IP65/IP67



Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Tempo di montaggio

Ingombri ridotti

catena portacavi

Impermeabile

Vantaggi

Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Ricerca guasti semplice e rapida

Caratteristiche del prodotto

Adatto all’impiego in catene portacavi
Con circuito di protezione (diodo Z), bypass PE (tranne tipo AD)
LED indicatore di stato (giallo)
LED stato di commutazione (2 rosso/verde)
Provvisto di porta targhetta per la marcatura
PWIS-free

Costruzione

3 o 5 x 0.5 mm²
Colorazioni:Conduttori neri con numerazione bianca + giallo/verde

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera
Diametro esterno:4.5 mm (3 pins)5.3 mm (5 pins)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSn Placcatura contatto: Ni/Au Ghiera: Zinco pressofuso nichelato Custodia: TPU, autoestinguente
Grado di protezione:	IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio):	Connettore valvola da -20 °C a +85 °CConnettore M12 da -25 °C a +90 °C Posa fissa da -40 °C a +80 °C Posa mobile da -20 °C a +80 °C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Length (m)	LED	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo A (18 mm)						
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Connettore diritto per connettore valvola tipo A (18mm) per pressostato						
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2 LEDs	24	1
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2 LEDs	24	1
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2 LEDs	24	1
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24	1
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo B (10 mm)						
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo BI (11 mm)						
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo C (8 mm)						
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-	3	0,6	1 LED	24	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Length (m)	LED	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
	C-1L-S					
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo CI (9,4 mm)						
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24	1

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16