UNITRONIC® BUS CAN M12

Cavo DeviceNet/CANopen: Presa/spina M12 ed estremità cavo libera

Robusto cavo schermato, precablato M12 per DeviceNet (codifica A) con guaina esterna in PUR (priva di alogeni) per l’impiego in catena portacavi.

Info
Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta



Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Tempo di montaggio

catena portacavi

Vantaggi
Soluzione economica per il cablaggio rapido di bus di campo per sensori ed attuatori
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Ricerca guasti semplice e rapida
Struttura robusta

Applicazione
Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto
Cavo 5-fili DeviceNet/CANopen, schermato
Connettore M12, codifica A con sistema di fissaggio rapido
Adatto all’impiego in catene portacavi
Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Ultimo aggiornamento (12.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN M12

Riferimenti normativi/approvazioni
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Costruzione
Conduttori di segnale: 2 x 0.25 mm²Conduttori di alimentazione: 2 x 0.34 mm²Conduttore di terra: 1 x 0.34 mm²
Colori dei conduttori: rosso/nero, blu/bianco
Guaina esterna in PUR priva di alogeni, viola
Diametro esterno: 6.7 mm
Versione schermata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSn Placcatura contatto: Ni/Au Ghiera: Zinco pressofuso nichelato Custodia: TPU, autoestinguente
Grado di protezione:	IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Fixed installation -40 °C to +80 °C Flexing -20 °C to +70 °C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS CAN M12

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza (m)	Numero di poli	Design	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
spina						
22260789	AB-DN-M12MS-2,0PUR	2	5	dritto	60	1
22260790	AB-DN-M12MS-5,0PUR	5	5	dritto	60	1
22260791	AB-DN-M12MS-10,0PUR	10	5	dritto	60	1
22262004	AB-DN-M12MA-2,0PUR	2	5	ad angolo	60	1
presa						
22260792	AB-DN-2,0PUR-M12FS	2	5	dritto	60	1
22260793	AB-DN-5,0PUR-M12FS	5	5	dritto	60	1
22260794	AB-DN-10,0PUR-M12FS	10	5	dritto	60	1

Ultimo aggiornamento (12.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.