EPIC® POWER M12 60V

Connettore a cablare M12 POWER

Connettore POWER M12, da assamblare, spian/presa, dritto/ad angolo, per conduttori di sezione 0,75-1,5 mm²

Info
Connettore per tensioni elevate in DC: 60Vcc / 12 A



- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Ampio campo di serraggio
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Ingombri ridotti
- Robusto

Vantaggi
Struttura compatta M12 per ottimizzare gli spazi
Collegamento a prova di guasto attraverso la codifica M12 T del connettore
Bassa caduta di tensione
L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione
Alimentazione per piccoli dispositivi
Cambia utensili automatici
Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici

Ultimo aggiornamento (03.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione

Caratteristiche del prodotto

Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
Connessione cavi con morsetti a vite per diversi trefoli

Norm references / Approvals

Numero file UL: E249137

Costruzione

4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
Contatti di qualità placcati oro
Per contatti a vite: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore
Materiale:	Contatti: CuZn Placcatura contatti: Au (oro) Zigrinatura: zinco pressofuso, nichelino Corpo di presa: PA
Grado di protezione:	IP 67
Campo di temperatura (esercizio):	Spina/Presa -40 °C a +85 °C
Codifica:	T - Power
Corrente nominale (A):	12 A

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER M12 60V

Codice articolo	Descrizione articolo	Design	Numero di poli	Cable diameter in mm	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	dritto	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	ad angolo	4	8 - 10	60	1
presa						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	dritto	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	ad angolo	4	8 - 10	60	1

Ultimo aggiornamento (03.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V



Ultimo aggiornamento (03.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16