UNITRONIC® SENSOR HD M12

Cavo per sensori/attuatori: Hygienic Design per Food&Beverage

Cavo sensore/attuatore 4 pos. dal design igienico per industria alimentare e delle bevande con filetto M12 e in acciaio inox (V4A), classe di protezione elevata IP65/IP67/IP68/IP69

Info
IP69 per lavaggi ad alta pressione
da -40 °C a + 105 °C



- Food & Beverage
- Automazione industriale
- Privo di alogeni
- Resistente alle basse temperature
- Resistente alla corrosione
- catena portacavi
- Resistente alla temperatura
- Impermeabile

Vantaggi
Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
Densità garantita dal rispetto della classe di protezione più elevata

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Ghiera in acciao inox anticorrosione
Colori brillanti per rilevare rapidamente una contaminazione

Applicazione
Industria alimentare e dell'imballaggio
Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere
Aree di lavaggio con condatto diretto ai detergenti

Caratteristiche del prodotto
Adatto all'impiego in catene portacavi
Spina 4-pin/Presa M12 ed estremità cavo libera

Norm references / Approvals
ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America

Costruzione
Sezione del filo: 0,34 mm^2
Colorazioni:4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
Guaina esterna in TPE privo di alogeni, grigio (simil RAL 7035)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Acciaio inox (V4A)Custodia: PP
Raggio minimo di curvatura:	Posa fissa: 5 x diametro esterno Posa mobile: 10 x diametro esterno
Grado di protezione:	IP65/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura (esercizio):	Posa fissa da -40 °C a +105 °C Posa mobile da -25 °C a +105 °C Posa mobile da -25 °C a +105 °C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

UNITRONIC® SENSOR HD M12

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Length (m)	Design	Tensione nominale (V)	PU
spina						
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	dritto	250	1
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	dritto	250	1
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	dritto	250	1
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	dritto	250	1
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	dritto	250	1
presa						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	dritto	250	1
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	dritto	250	1
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	dritto	250	1
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	dritto	250	1
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	dritto	250	1
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	ad angolo	250	1
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	ad angolo	250	1
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	ad angolo	250	1
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	ad angolo	250	1
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	ad angolo	250	1
22262180	AB-C4-M12MS-1,0TPE-M12FS-HD	4	1	dritto-dritto	250	1
22262181	AB-C4-M12MS-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	dritto-dritto	250	1
22262182	AB-C4-M12MS-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	dritto-dritto	250	1
22262183	AB-C4-M12MS-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	dritto-dritto	250	1

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16