# UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Presa/spina M8 ed estremità cavo libera

Cavo sensore-attuatore a 3, 4 poli, connettore maschio M8/femmina M8 su estremità conduttore libera, con codifica A, PVC, IP65/IP67/IP68

**Info**
Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta



Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Tempo di montaggio

Ingombri ridotti

Impermeabile

## Vantaggi
Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Ricerca guasti semplice e rapida

## Applicazione
Per usi con stress meccanico medio e all'asciutto

## Caratteristiche del prodotto
Parzialmente resistente agli oli ed agenti chimici
PWIS-free

Ultimo aggiornamento (31.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Provvisto di porta targhetta per la marcatura

## Norm references / Approvals

Autoestinguente secondo lo style 2464
Numero file UL: E249137

## Costruzione

Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
Colorazioni: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
Guaina esterna in PVC nero

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855<br>Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore |
| Materiale: | Contatto: CuSn<br>Placcatura contatto: Ni/Au<br>Ghiera: Zinco pressofuso nichelato<br>Custodia: TPU, autoestinguente |
| Grado di protezione: | IP65/IP67/IP68 |
| Campo di temperatura (esercizio): | Connettore da -25 °C a +90 °C<br>Posa fissa da -25 °C a +80 °CPosa mobile da -5 °C a +80 °C |
| Codifica: | A-standard |
| Corrente nominale (A): | 4 A |

## Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.

Ultimo aggiornamento (31.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# UNITRONIC® SENSOR PVC M8

| Codice articolo | Descrizione articolo | Numero di poli | Length (m) | Design | Tensione nominale (V) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 22260847 | AB-C3-M8MS-2,0PVC | 3 | 2 | dritto | 60 | 1 |
| 22260665 | AB-C3-M8MS-5,0PVC | 3 | 5 | dritto | 60 | 1 |
| 22260848 | AB-C3-M8MS-10,0PVC | 3 | 10 | dritto | 60 | 1 |
| presa | | | | | | |
| 22262093 | AB-C3-2,0PVC-M8FA | 3 | 2 | ad angolo | 60 | 1 |
| 22262081 | AB-C3-5,0PVC-M8FA | 3 | 5 | ad angolo | 60 | 1 |
| 22260370 | AB-C3-10,0PVC-M8FA | 3 | 10 | ad angolo | 60 | 1 |
| | | | | | | |
| 22262105 | AB-C4-M8MS-2,0PVC | 4 | 2 | dritto | 30 | 1 |
| 22262106 | AB-C4-M8MS-5,0PVC | 4 | 5 | dritto | 30 | 1 |
| 22262107 | AB-C4-M8MS-10,0PVC | 4 | 10 | dritto | 30 | 1 |
| presa | | | | | | |
| 22260846 | AB-C4-2,0PVC-M8FA | 4 | 2 | ad angolo | 30 | 1 |
| 22260845 | AB-C4-5,0PVC-M8FA | 4 | 5 | ad angolo | 30 | 1 |
| 22260844 | AB-C4-10,0PVC-M8FA | 4 | 10 | ad angolo | 30 | 1 |
| Spina - presa | | | | | | |
| 22260169 | AB-C4-M8MS-1,0PVC-M8FS | 4 | 1 | dritto-dritto | 30 | - |
| 22260170 | AB-C4-M8MS-2,0PVC-M8FS | 4 | 2 | dritto-dritto | 30 | - |
| 22260171 | AB-C4-M8MS-5,0PVC-M8FS | 4 | 5 | dritto-dritto | 30 | - |
| 22260172 | AB-C4-M8MS-10,0PVC-M8FS | 4 | 10 | dritto-dritto | 30 | - |

Ultimo aggiornamento (31.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16