EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore a spina EPIC® LS1 Power con tecnologia di bloccaggio rapido TWIST

Info
Tecnologia di bloccaggio rapido TWIST
Connettore con 1/4 di giro a bloccaggio sicuro
Made in Germany



- Automazione industriale
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Resistente alla corrosione
- Antivibrazione
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Ingombri ridotti

Ultimo aggiornamento (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto


Robusto


SKINTOP® integrato


interferenze


Impermeabile


Molteplici approvazioni

Vantaggi

Bloccaggio più rapido del 70%
Ottimizzato EMC
L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

Impianti industriali
Servomotori e servo-azionamenti
Non compatibile con le controparti EPIC POWER LS1 Standard forma costruttiva A1,A3,F6,F7,G4,G5

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	630 V (contatti 2mm) 250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova:	6 kV (contatti 2 mm) 4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm) 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm^2 (contatti 2 mm) Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm^2 (contatti 1mm)
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata Inserto: PA Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP68 (10h/1m)

Ultimo aggiornamento (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto

Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -25 °C a +125 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto

Codice articolo	Article description	Numero contatti (inclusi)	Intervallo di serraggio in mm	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Tipo LS1 D6, corto, connettore cavo, 6 poli per contatti femmina					
24441279	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	5
24441280	LS1 D6	-	8,5 - 11	5+PE	20
24441281	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	5
24441282	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	5+PE	20
24441283	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	5
Tipo LS1 D6, corto, connettore cavo, 8 poli per contatti femmina					
24441285	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	5
24441286	LS1 D6	-	8,5 - 11	3+PE+4	20
24441287	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441288	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
24441289	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441290	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	3+PE+4	20

Ultimo aggiornamento (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.