ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)

Info

Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C
Per posa all'asciutto



Privo di alogeni

Resistente al calore

Resistente alle basse temperature

Resistente alla temperatura

Vantaggi

Minima resistenza del conduttore grazie all'impiego di conduttori in rame nichelato
Resiste per brevi periodi di tempo al contatto con metallo o vetro fusi

Applicazione

Elevata sicurezza del circuito elettrico in applicazioni con temperature ambiente estremamente alte
Altiforni e fonderie
Raffinerie
Industria del vetro
Impianti per la lavorazione dell'alluminio e acciaierie

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

Caratteristiche del prodotto
Autoestinguente
Privo di alogeni
Adatto solo per l'uso all'asciutto

Costruzione
Fili sottili di rame nichelato
Nastratura di MICA e calza in fibra di vetro impregnata
Conduttori cordati a strati concentrici
Guaina esterna con nastratura di MICA e calza in fibra di vetro impregnata, rossa.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori:	Cavo a 2 conduttori: blu, marrone 4-core cable:black, blue, yellow, red
Cordatura conduttori:	Conduttore flessibile in rame
Raggio minimo di curvatura:	Posa fissa: 5 x diametro del cavo
Tensione Nominale (V):	U_0/U: 300/500 V
Tensione di prova:	2200 V
Campo di temperatura:	da -195 °C a +400 °C Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm²	Diametro esterno [mm]	Peso rame kg/km	Weight (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC				
30020808	2 x 0.5	7	9,6	48
30020809	2 x 0.75	7.4	14,4	66
30016609	2 x 1.0	7.7	19,2	74
30016606	4 x 1.0	8.9	38,4	123
30016603	2 x 1.5	8.2	28,8	87
30016600	4 x 1.5	9.5	57,6	148
30020810	2 x 2.5	9.7	48	114
30020811	2 x 4.0	11.2	76,8	161

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16