Contatti EPIC® MH 8,0mm

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Info
Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato



Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

guida

Eolico

Autoestinguente

Tensione

Vantaggi
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato

Applicazione
Ingegneria meccanica
Industria robotica
Impianti industriali
Energie rinnovabili
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Ultimo aggiornamento (05.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Contatti EPIC® MH 8,0mm

	Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Resistenza di contatto:	< 5 mOhm
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,75 mm^2 ... 4,0 mm^2
Lunghezza di spelatura (mm):	18
Cicli di innesto:	500

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Contatti EPIC® MH 8,0mm

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm²	Pezzi / confezione
Contatti EPIC® MH D=8,0				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	maschio	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	femmina	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	maschio	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	femmina	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	maschio	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	femmina	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	maschio	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	femmina	35	10

Ultimo aggiornamento (05.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16