

## EPIC® MH 1.0mm contatti torniti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

-

### Info

Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit

Contatti placcati oro a bassissima resistenza



### Vantaggi

Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit

Contatti placcati oro a bassissima resistenza

### Applicazione

Automazione industriale

Industria robotica

Energie rinnovabili

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Lunghezza di spelatura (mm):

4,2 ± 0,5mm

Materiale:

ottone placcato oro CuZn / Au

Cicli di innesto:

500

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



**EPIC® MH 1.0mm contatti torniticontatti torniti**

| Codice articolo | Descrizione articolo                   | Tipo di contatto | Sezione conduttore AWG | Pezzi / confezione |
|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 44423285        | EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 | maschio          | 28.0 - 24.0            | 100                |
| 44423286        | EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 | femmina          | 28.0 - 24.0            | 100                |
| 44423287        | EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0 | maschio          | 26.0 - 22.0            | 100                |
| 44423288        | EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0 | femmina          | 26.0 - 22.0            | 100                |
| 44423289        | EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 | maschio          | 24.0 - 20.0            | 100                |
| 44423290        | EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 | femmina          | 24.0 - 20.0            | 100                |