EPIC® MH 1.0mm contatti torniticontatti torniti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

-

Info
Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit
Contatti placcati oro a bassissima resistenza



Vantaggi
Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit
Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione
Automazione industriale
Industria robotica
Energie rinnovabili
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Lunghezza di spelatura (mm):	4,2 ± 0,5mm
Materiale:	ottone placcato oro CuZn / Au
Cicli di innesto:	500

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 1.0mm contatti torniticontatti torniti

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore AWG	Pezzi / confezione
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	maschio	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	femmina	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	maschio	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	femmina	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	maschio	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	femmina	24.0 - 20.0	100

Ultimo aggiornamento (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16