Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5 per serie di connettori circolari con misura 1,5

Info

Tutte le versioni sono placcate oro
Disponibile solo in versione da crimpare per applicazioni servo con elevata sollecitazione meccanica
Made in Germany



- Buona resistenza chimica
- Resistente alla corrosione
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- affidabilità

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (30.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Abbinabile a	Pezzi / confezione
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm maschio 1,0-2,5mm²	Per tipo A1, A3	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm maschio 4,0-6,0mm²	Per tipo A1, A3	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm maschio 6,0-10,0mm²	Per tipo A1, A3	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm maschio 1,0-2,5mm²	per tipo F6	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm maschio 2,5-4,0mm²	per tipo F6	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm maschio 4,0-6,0mm²	per tipo F6	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm maschio 6,0-10,0mm²	per tipo F6	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm maschio 0,25-1,0mm²	Per tipo A1, A3	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm maschio 0,75-1,5mm²	Per tipo A1, A3	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm maschio 0,25-1,0mm²	per tipo F6	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm maschio 0,75-1,5mm²	per tipo F6	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm maschio 1,0-2,5mm²	per tipo F6	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	2mm maschio 2,5-4,0mm²	per tipo F6	10

Ultimo aggiornamento (30.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Contatti maschio EPIC® POWER LS1.5



Ultimo aggiornamento (30.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16