

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

Info

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

PVC bicolore a spirale



Applicazione

Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Posa protetta all'interno degli impianti di illuminazione

Sistemi di segnalamento e in tubazioni sottotraccia

Caratteristiche del prodotto

Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Bobina: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm

Riferimenti normativi/approvazioni

Secondo EN 50525-2-31

Costruzione

Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228

Isolamento del conduttore in PVC

Bicolore, con strisce colorate

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori:

Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Ultimo aggiornamento (23.11.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

Raggio minimo di curvatura:	4 x diametro esterno (DE) per uso definito H05V-K; 2 x DE con uso di strumenti di piega
Tensione Nominale (V):	U_0/U : 300/500 V
Tensione di prova:	2000 V
Corrente nominale (A):	VDE 0298 parte 4 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40 °C a +70 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno [mm]	m/bobina	m/scatola	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4512261S	blu/ bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512261K	blu/ bianco	0.5	2.1 - 2.5	-	4000	4,8	9
4512921S	blu scuro/bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512211S	nero/ rosso	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	blu/ nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	blu/ verde	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	blu/rosso	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512271S	marrone/ nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	marrone/ bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512311S	giallo/rosso	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	viola/bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	arancione/nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	arancione/bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	rosso/nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	rosso/bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	bianco/blu	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512461S	bianco/rosso	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512341S	verde/bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	nero/ bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512281S	marrone/ verde	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	giallo/ nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	giallo/bianco	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	viola/nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	bianco/nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512451S	bianco/ marrone	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	grigio/nero	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	blu/ bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	blu scuro/bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512202S	nero/ verde	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512212S	nero/ rosso	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	blu/ nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	blu/ verde	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	blu/rosso	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	blu/rosso	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12

Ultimo aggiornamento (23.11.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno [mm]	m/bobina	m/scatola	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4512272S	marrone/ nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512292S	marrone/ bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512312S	giallo/rosso	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512332S	verde/ nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	viola/bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	arancione/nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	arancione/bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	rosso/nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512412S	rosso/ giallo	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	rosso/bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512442S	bianco/blu	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512462S	bianco/rosso	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512342S	verde/bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	nero/ bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512302S	giallo/ nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	giallo/bianco	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	viola/nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	bianco/nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	bianco/ marrone	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	grigio/nero	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	blu/ bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	blu scuro/bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512203S	nero/ verde	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512213S	nero/ rosso	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	blu/ nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	blu/ verde	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	blu/rosso	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512273S	marrone/ nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	marrone/ bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512313S	giallo/rosso	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512333S	verde/ nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512363S	viola/ giallo	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	viola/bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512383S	arancione/nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Ultimo aggiornamento (23.11.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno [mm]	m/bobina	m/scatola	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4512393S	arancione/bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	arancione/bianco	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512403S	rosso/nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512413S	rosso/ giallo	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	rosso/bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	rosso/bianco	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	bianco/blu	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	bianco/rosso	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512343S	verde/bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	nero/ bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512283S	marrone/ verde	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512303S	giallo/ nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512323S	giallo/bianco	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	viola/nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	bianco/nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512453S	bianco/ marrone	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	grigio/nero	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Ultimo aggiornamento (23.11.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-K

