# H07V-K in scatola di cartone

Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi

Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio, assemblaggio, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, scatola di cartone grande

## Info

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Efficiente
<HAR>










## Vantaggi

Ottimo rapporto qualità prezzo
I conduttori unipolari sono marcati in rilievo, per consentire la lettura di marcature aggiuntive tramite stampa a colori
Grazie al cartone di peso e dimensioni contenute, l'utilizzo risulta più maneggevole
Risparmio di tempo nel montaggio

## Applicazione

Ideale per cablaggi, ottimizzando i tempi
Per il cablaggio di quadri elettrici

## Caratteristiche del prodotto

Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

## Norm references / Approvals

<HAR> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31
Nessuna certificazione secondo EN50525-1 / VDE0285-525-1 per i seguenti colori di isolamento: trasparente, verde (colore unico), giallo (colore unico), tutti i colori doppi (eccetto verde-giallo e giallo-verde)

## Costruzione

Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
Isolamento del conduttore in PVC

Ultimo aggiornamento (08.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# H07V-K in scatola di cartone

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore |
| Cordatura conduttori: | Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5 |
| Raggio minimo di curvatura: | Secondo EN 50565-1<br>4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua |
| Tensione Nominale (V): | $U_0$/U: 450/750 V |
| Tensione di prova: | 2500 V AC |
| Corrente nominale (A): | VDE 0298 parte 4<br>EN 50565-1 / VDE 0298-565-1<br>EN 50565-1/ VDE 0298-565-1 |
| Campo di temperatura: | Posa fissa: da -40 °C a +70 °C |

## Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# H07V-K in scatola di cartone

| Codice articolo | Colori dei conduttori | Sezione conduttore in mm² | Diametro esterno [mm] | m/box | Peso rame kg/km | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520071E | - | - | 2.8 - 3.4 | - | 14,4 | - |
| 4520001K | giallo/verde | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520001E | giallo/verde | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 4000 | 14,4 | 22 |
| 4520121K | verde | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520031K | marrone | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520031E | marrone | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 4000 | 14,4 | 22 |
| 4520011K | nero | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520011E | nero | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 4000 | 14,4 | 22 |
| 4520061K | grigio | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520021K | blu | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520021E | blu | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 4000 | 14,4 | 22 |
| 4520141K | blu scuro | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520141E | blu scuro | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 4000 | 14,4 | 22 |
| 4520091K | arancione | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520071K | viola | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520111K | giallo | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520051K | bianco | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520041K | rosso | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520041E | rosso | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 4000 | 14,4 | 22 |
| 4520261K | blu/ bianco | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520391K | arancione/bianco | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520461K | bianco/rosso | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4520002K | giallo/verde | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520002E | giallo/verde | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 2500 | 24 | 37 |
| 4520122K | verde | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520032K | marrone | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520012K | nero | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520012E | nero | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 2500 | 24 | 37 |
| 4520062K | grigio | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520022K | blu | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520022E | blu | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 2500 | 24 | 37 |
| 4520142K | blu scuro | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520092K | arancione | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520072K | viola | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| | | | | | | |

Ultimo aggiornamento (08.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# H07V-K in scatola di cartone

| Codice articolo | Colori dei conduttori | Sezione conduttore in $mm^2$ | Diametro esterno [mm] | m/box | Peso rame kg/km | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520112K | giallo | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520052K | bianco | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520042K | rosso | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520922K | blu scuro/bianco | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520312K | giallo/rosso | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520402K | rosso/nero | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 900 | 24 | 37 |
| 4520003K | giallo/verde | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520033K | marrone | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520013K | nero | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520013E | nero | 4 | 3.9 - 4.8 | 2000 | 38,4 | 45 |
| 4520063K | grigio | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520023K | blu | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520143K | blu scuro | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520093K | arancione | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520073K | viola | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520043K | rosso | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38,4 | 45 |
| 4520263K | blu/ bianco | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38 | 45 |
| 4520923K | blu scuro/bianco | 4 | 3.9 - 4.8 | 600 | 38 | 45 |
| 4520004K | giallo/verde | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520004E | giallo/verde | 6 | 4.4 - 5.3 | 1500 | 57,6 | 71 |
| 4520034K | marrone | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520014K | nero | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520014E | nero | 6 | 4.4 - 5.3 | 1500 | 57,6 | 71 |
| 4520064K | grigio | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520024K | blu | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520024E | blu | 6 | 4.4 - 5.3 | 1500 | 57,6 | 71 |
| 4520144K | blu scuro | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520094K | arancione | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520044K | rosso | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520044E | rosso | 6 | 4.4 - 5.3 | 1500 | 57,6 | 71 |
| 4520264K | blu/ bianco | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |
| 4520924K | blu scuro/bianco | 6 | 4.4 - 5.3 | 400 | 57,6 | 71 |

Ultimo aggiornamento (08.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# H07V-K in scatola di cartone



Ultimo aggiornamento (08.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.