Nastri di messa a terra / dispersori di terra a nastro piatto

Gli schermi a nastro per la messa a terra sono ideali per essere utilizzati nelle installazioni di armadi elettrici.



Applicazione
Costruzione di quadri elettrici
La messa a terra è prescritta dalle norme

Caratteristiche del prodotto
Lunghezze fisse per occhielli con foro da M6 e M8

Norm references / Approvals
UL File N.: E501239, ved. tabella

Costruzione
Cavallotti di messa a terra:
- Trefoli di fili in rame nudo
- Isolamento del conduttore a base di PVC
- Terminato con capocorda ad occhiello

Ponticelli di terra a nastro piatto:
- Trefolo di fili di rame stagnato
- Estremità saldate

Ponticelli di terra a nastro piatto con manicotti:
- Trefoli in fili di rame stagnati
- Montati con manicotti di contatto pressati

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000490 Descrizione classe ETIM 5.0: accessori per messa a terra ed illuminazione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000490 ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per la messa a terra e la protezione parafulmini
Codice di identificazione dei conduttori:	Cavallotti di messa a terra giallo/Verde assemblati
Cordatura conduttori:	Cavallotti di messa terra cablati

Ultimo aggiornamento (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Nastri di messa a terra / dispersori di terra a nastro piatto

	IEC 60 228 classe 6 Ponticelli di terra a nastro piatto, precablati IEC 60 228 classe 6, stagnato Fili sottilissimi
Raggio minimo di curvatura:	Cavallotti di messa a terra assemblati 7 x diametro esterno Trecce piatte di messa a terra assemblate 2 x spessore del nastro
Tensione di prova:	Cavallotti di messa terra cablati 2.500 V
Campo di temperatura:	Cavallotti di messa terra cablati da -30 °C a +70 °C Ponticelli di terra a nastro piatto, precablati da -5 °C a +70 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Altre caratteristiche costruttive su richiesta
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Nastri di messa a terra / dispersori di terra a nastro piatto

Codice articolo	Descrizione articolo	UL certification	Sezione in mm²	Per	Lunghezza (mm)	Spessore in mm: + - 0,5 mm	Peso rame (kg/1.000 pezzi)	Pezzi / confezione
Cavallotti di messa a terra								
4571120	Cavallotti di messa a terra 1 x 4/M6/170 mm GN/YE	no	4	M6	170	-	6,5	25
4571123	Cavallotti di messa a terra 1x4/M8/300mm GN/YE	no	4	M8	300	-	11,4	25
4571121	Cavallotti di messa a terra 1x16/M6/170mm GN/YE	no	16	M6	170	-	26,2	25
4571198	Cavallotti di messa a terra 1x16/M6/500mm GN/YE	no	16	M6	500	-	76,8	25
4571124	Cavallotti di messa a terra 1x16/M8/300mm GN/YE	no	16	M8	300	-	46,2	25
4571122	Cavallotti di messa a terra 1x25/M6/170mm GN/YE	no	25	M6	170	-	40,8	25
4571125	Cavallotti di messa a terra 1x25/M8/300mm GN/YE	no	25	M8	300	-	72	25
Ponticelli di terra a nastro piatto e saldatura a pressione								
4571132	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X10/M6/200mm	no	10	M6	200	1	18	25
4571135	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x10/M6/300mm	no	10	M6	300	1	27	25
70399965	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a	no	16	M6	200	1,5	30,72	25

Ultimo aggiornamento (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Nastri di messa a terra / dispersori di terra a nastro piatto

Codice articolo	Descrizione articolo	UL certification	Sezione in mm²	Per	Lunghezza (mm)	Spessore in mm: + - 0,5 mm	Peso rame (kg/1.000 pezzi)	Pezzi / confezione
	pressione 1X16/M6/200mm							
70399966	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X16/M6/300mm	no	16	M6	300	1,5	46,08	25
4571133	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x16/M8/200mm	no	16	M8	200	1,5	29	25
4571136	Ponticelli di terra a nastro piatto/Press. 1x16/M8/300mm	no	16	M8	300	1,5	43,5	25
4571134	Ponticelli di terra a nastro piatto/Press. 1x25/M8/200mm	no	25	M8	200	1,5	45	25
4571137	Ponticelli di terra a nastro piatto/Press. 1x25/M8/300mm	no	25	M8	300	1,5	71,11	25
70399969	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X25/M8/500mm	no	25	M8	500	1,5	120	25
4571196	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x6/M6/200mm	sì	6	M6	200	2	15	25
4571197	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x6/M6/300mm	sì	6	M6	300	2	20	25
4571126	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x10/M6/200mm	sì	10	M6	200	2,5	25	25
4571129	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a	sì	10	M6	300	2,5	32	25

Ultimo aggiornamento (08.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

Nastri di messa a terra / dispersori di terra a nastro piatto

Codice articolo	Descrizione articolo	UL certification	Sezione in mm²	Per	Lunghezza (mm)	Spessore in mm: + - 0,5 mm	Peso rame (kg/1.000 pezzi)	Pezzi / confezione
	pressione 1x10/M6/300mm							
4571127	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x16/M8/200mm	sì	16	M8	200	3	35	25
4571130	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x16/M8/300mm	sì	16	M8	300	3	51	25
4571128	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x25/M8/200mm	sì	25	M8	200	3,5	55	25
4571131	Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x25/M8/300mm	sì	25	M8	300	3,5	80	25

©2026 Lapp Group - all rights reserved.