
SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite







Robusto

Vantaggi
Per la chiusura di fori filettati

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto
Montaggio con cacciavite

Costruzione
Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Materiale:	Corpo: Ottone nichelato O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (con O-ring)
Campo di temperatura:	con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C senza O-ring da -60 ° C a + 200 ° C

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® BL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Pezzi / confezione
SKINDICHT® BL		
52002680	PG 7	100
52003390	PG 9	100
52003400	PG 11	100
52003410	PG 13,5	100
52003420	PG 16	100
52003430	PG 21	50
52003440	PG 29	50
52003450	PG 36	25
52003460	PG 42	10
52002790	PG 48	10
SKINDICHT® BL con O-ring		
54001610	PG 7	100
54000071	PG 9	100
54000040	PG 11	100
54001630	PG 13,5	100
54001640	PG 16	100
54001660	PG 21	50
54001620	PG 29	50
54001650	PG 36	25
54001670	PG 42	10
54001680	PG 48	10

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.