DKK Morsetto doppio

Morsetto doppio DKK per cavi e conduttori di fissaggio



Vantaggi
Protezione sicura senza limitare la mobilità dei connettori del cavo
Ampio campo di serraggio

Applicazione
Morsetti di montaggio semplici e affidabili per cavi di controllo

Note
Le istruzioni di montaggio per i cavi di comando per ascensori ÖLFLEX® -LIFT RH e RS sono riportate nell'appendice T5
Carico massimo per ogni morsetto a cuneo 800 N = 80kg
Solo per assemblaggio verticale

Incluso
Tasselli di percussione, viti e viti di sicurezza vengono forniti come accessori di montaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 Descrizione classe ETIM 5.0 : Clip di fissaggio
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-Description: Fascetta di fissaggio
Campo di temperatura:	Elevato stress meccanico: +65 °C Basso stress meccanico: +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

DKK Morsetto doppio

Codice articolo	Descrizione articolo	Per Ø cavo mm	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	Peso kg/pezzo	Pezzi / confezione
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16