SKINDICHT® TWIST-M

Profilo esagonale con elemento centrale girevole

SKINDICHT® TWIST-M, profilo girevole con filettatura metrica di raccordo per il posizionamento esatto di elementi di raccordo angolari



- Buona resistenza chimica
- Privo di alogeni
- Resistente alla corrosione
- Resistente alla temperatura
- Resistente alla torsione
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Posizionamento esatto ad es. di raccordi angolari
Profilo girevole al contempo con tenuta ermetica elevata
Protegge i cavi e i tubi flessibili di protezione da danni causati da sollecitazioni (involontarie) da torsione

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici
Impianti di comando
Ingegneria meccanica
Per apparecchiature, attrezzi elettrici e macchine portatili
In combinazione con filettature metriche (per tubi flessibili)

Caratteristiche del prodotto

Parte superiore girevole
Tenuta ermetica

Ultimo aggiornamento (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Note:	Su richiesta: misure M12, M32, M40, M50, M63
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Anello elastico: Guarnizione in acciaio per molle: FKM
Grado di protezione:	IP 68
Campo di temperatura:	da -20 °C a +200 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® TWIST-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
52104730	12 x 1,5	12 x 1,5	16	10
52104731	16 x 1,5	16 x 1,5	20	10
52104732	20 x 1,5	20 x 1,5	24	10
52104733	25 x 1,5	25 x 1,5	29	5

Ultimo aggiornamento (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16