

SKINDICHT® O-ring FKM metrico

SKINDICHT® O-ring FKM metrico, anello di tenuta di protezione da oli, acidi, agenti chimici di componenti sottoposti a condizioni estreme



Buona resistenza chimica



Resistente agli acidi



Resistente alla temperatura

Applicazione

Per la tenuta stagna da oli, acidi, sostanze chimiche sulla filettatura di raccordo di un pressacavo o di componenti simili in condizioni gravose.

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard:	Verde
Materiale:	FKM
Campo di temperatura:	da -20°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® O-ring FKM metrico

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø interno (mm)	Spessore cavo (mm)	Pezzi / confezione
52122001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
SKINDICHT® O-ring FKM metrico				
52122000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
52122010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
52122021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
52122020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
52122030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
52122040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
52122050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
52122060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
52122070	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Ultimo aggiornamento (17.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16