SKINTOP® MULTI VENT

Fino a 29 cavi, con elemento di compensazione della pressione per le custodie chiuse.

Info
Sistema passacavi multiplo compatto con innovativa tecnologia gel
Elemento di compensazione della pressione con tecnologia a membrana





Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Ampio campo di serraggio

Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Scarico della trazione ottimale

Ingombri ridotti

Resistente ai raggi UV

Vantaggi
L'inserimento di più cavi consente una maggiore densità (fino a 29 cavi a seconda della variante).
Ampia combinazione di diametro di fori, ognuno con campo di serraggio di circa 4 mm, passaggi speciali per cavi Bus AS-I.
La flessibilità nella scelta del diametro del cavo riduce la varietà di pezzi a magazzino e garantisce vantaggi logistici e economici.
Introduzione diretta del cavo senza foratura grazie ad una tecnologia a gel ed una tecnologia innovativa a membrana.

Ultimo aggiornamento (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT

Include un elemento di compensazione della pressione, impedisce la penetrazione di umidità.

Applicazione
Per la tenuta ermetica e lo scarico della trazione di cavi non cablati e tubi attraverso una custodia.
Appositamente progettato per alloggiamenti chiusi per una ventilazione ottimale.
Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi o con oli.

Caratteristiche del prodotto
Membrana integrata come elemento di compensazione della pressione e protezione dall'umidità
Guarnizione integrata per cavo & custodia (perenne)
Privo di alogeni
Resistente ai raggi UV, ozono e olio
Il gel adesivo garantisce un posizionamento estremamente semplice sulla custodia durante l'assemblaggio

Costruzione
Per fori di connettori industriali a 24 poli (36 x 112 mm)

Note
Passaggio dell'aria: 0,65 l/min

Incluso
SKINTOP® MULTI VENT incluso materiale di fissaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi
Note:	Configurazione personalizzata dei fori su richiesta
Materiale:	Telaio: policarbonato Guarnizione: gel Elemento di compensazione della pressione: PBT, PTFE, NBR
Grado di protezione:	IP 68
Campo di temperatura:	da -30 °C a +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® MULTI VENT

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Max. numero di esecuzioni	Numero cavi x Ø cavo	Pezzi / confezione
52220092	SKINTOP® MULTI VENT Version 1	21	6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm	1
52220093	SKINTOP® MULTI VENT Version 2	20	4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220094	SKINTOP® MULTI VENT Version 3	29	29 x 2-6 mm	1
52220095	SKINTOP® MULTI VENT Version 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1
52220160	SKINTOP® MULTI VENT Version 5	26	26 x 4-8 mm	1
52220162	SKINTOP® MULTI VENT Version 6	23	9 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11 mm, 2 x 10-14 mm	1

Ultimo aggiornamento (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT













Ultimo aggiornamento (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI VENT



Ultimo aggiornamento (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16