

## SKINTOP® ST-HF-M

Pressacavi in plastica privo di alogeni

SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità

### Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Hazard Level: HL 3



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Ampio campo di serraggio



Privo di alogeni



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Massima affidabilità

Estremamente autoestinguente secondo UL 94 V0

Interamente privo di alogeni (guarnizione compresa)

Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Elevata protezione dalle vibrazioni

Ultimo aggiornamento (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

### Applicazione

Metropolitane e treni  
Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore  
Edifici pubblici  
Impianti di ventilazione  
Costruzioni di tunnel

### Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2 (HL3)  
Test dei filamenti secondo EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423  
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7035 grigio chiaro Black (RAL 9005), UV-resistant
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	Statico: da -40 °C a +100 °C Posa mobile: da -20 °C a +100 °C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® ST-HF-M grigio chiaro						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-HF-M nero						
53111408	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111418	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111422	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111438	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111448	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111458	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111468	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111478	M 63 x 1,5	34 - 45	66	70.0	12	5

Ultimo aggiornamento (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16