

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto



Buona resistenza chimica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica

La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Ultimo aggiornamento (27.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® in poliammide approvati UL

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo |
| Su richiesta: | Versione senza collare |
| Colore standard: | RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV |
| Materiale: | Poliammide, rinforzato con fibra di vetro |
| Campo di temperatura: | Statico: da -40°C a +100°C Posa mobile: da -20°C a +100°C |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® GMP-GL-M

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Misura della chiave SW mm | Pezzi / confezione |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| SKINTOP® GMP-GL-M grigio argento | | | |
| 53119000 | M 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| 53119010 | M 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| 53119020 | M 20 x 1,5 | 27 | 100 |
| 53119030 | M 25 x 1,5 | 34 | 100 |
| 53119040 | M 32 x 1,5 | 41 | 100 |
| 53119050 | M 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| 53119060 | M 50 x 1,5 | 60 | 25 |
| 53119070 | M 63 x 1,5 | 75 | 25 |
| SKINTOP® GMP-GL-M nero | | | |
| 53119100 | M 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| 53119110 | M 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| 53119120 | M 20 x 1,5 | 27 | 100 |
| 53119130 | M 25 x 1,5 | 34 | 100 |
| 53119140 | M 32 x 1,5 | 41 | 100 |
| 53119150 | M 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| 53119160 | M 50 x 1,5 | 60 | 25 |
| 53119170 | M 63 x 1,5 | 75 | 25 |
| SKINTOP® GMP-GL-M grigio chiaro | | | |
| 53119003 | M 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| 53119013 | M 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| 53119023 | M 20 x 1,5 | 27 | 100 |
| 53119033 | M 25 x 1,5 | 34 | 100 |
| 53119043 | M 32 x 1,5 | 41 | 100 |
| 53119053 | M 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| 53119063 | M 50 x 1,5 | 60 | 25 |
| 53119073 | M 63 x 1,5 | 75 | 25 |

Ultimo aggiornamento (27.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16