

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, inserto di tenuta multiplo per una tenuta ottimale quando si utilizzano cavi preassemblati

Info

Le nuove versioni degli inserti di tenuta a fessura coprono cavi preassemblati con un diametro esterno di 3-10 mm



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Ottima tenuta ermetica con l'utilizzo di cavi bus AS-I

Inserimento rapido e semplice di cavi preassemblati (bus di campo e connettori RJ-45) tramite guarnizioni speciali scanalate

Ottimale scarico della trazione

Applicazione

Per l'uso con pressacavi SKINTOP®

Può essere usato al posto dell'inserto di tenuta interno

Quadri elettrici

Pannelli di controllo

Automazione industriale

Costruzione

Apertura sagomata per l'inserimento di cavi bus AS-I

Guarnizione con foro e taglio per il facile inserimento di cavi fieldbus precablati

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (03.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Su richiesta:	Versioni speciali
Colore standard:	Nero (RAL 9005)
Materiale:	NBR
Grado di protezione:	IP 54 IP 66 e IP 68 - 5 bar, 30 min (valido solo per inserti DIX, se viene rispettato il campo di serraggio specificato)
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Numero cavi x Ø cavo (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M CUT			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53440980	M 25	-	50

Ultimo aggiornamento (03.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION