

**SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**

SKINTOP® BS-M METALLO / SKINTOP® BSR-M METALLO, pressacavo resistente con protezione antipiega permanente con elevate sollecitazioni meccaniche

**Info**

Protezione antipiega permanente in presenza di elevato stress meccanico



Buona resistenza chimica



Ampio campo di serraggio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Tensione



interferenze



Resistente alla temperatura

**Vantaggi**

Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Lunga durata

Ottimale scarico della trazione

Ultimo aggiornamento (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**

Campi di serraggio variabili e ampi  
Massima affidabilità

**Applicazione**

In settori in cui la resistenza meccanica è fondamentale

Apparecchiature portatili

Cantieri

Costruzione di macchine e macchinari

Applicazioni

- Acciaierie e vetrerie

- Cementifici e fabbriche di ceramica

- Fonderie

- Costruzione di imbarcazioni

- Costruzione di forni

**Riferimenti normativi/approvazioni**

Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1

**Costruzione**

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

**Note**

M32 x 1,5 su richiesta

**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserito: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR Molle a spirale in acciaio inox
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Fixed: -30 ° C up to +100 ° C

**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

## SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Pezzi / confezione
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Ultimo aggiornamento (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16