SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA è una flangia di collegamento singola appositamente concepita per SILVYN® MAXI PA



Tempo di montaggio

Robusto

affidabilità

Vantaggi

Collegamento antistrappo
Inserimento sicuro della guaina

Applicazione

In abbinamento a guaine
SILVYN® MAXI PA
Ingegneria meccanica
Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Costruzione

La flangia di collegamento monopezzo con lo speciale meccanismo di chiusura è stata studiata specificamente per la guaina SILVYN® MAXI PA. Grazie al particolare disign, la guaina può essere bloccata in modo rapido.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Grigio (RAL 7001) Nero (RAL 9005). resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® AFG-PA

Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 54 IP 66 con guarnizione AFG-PA/AFW-PA
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® AFG-PA

Codice articolo	Grandezza nominale	Pezzi / confezione
SILVYN® AFG-PA grigio		
55001080	70	1
55001081	95	1
SILVYN® AFG-PA nero		
55001085	70	1
55001086	95	1

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.