

## SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - raccordo per tubo per SILVYN® HCC



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Smontaggio semplice  
Antitrazione  
Tenuta ermetica

### Applicazione

In abbinamento a guaine  
SILVYN® HCC

### Costruzione

Filettatura di raccordo metrica  
Corpo del raccordo con guarnizione e anello di tenuta  
Dado di bloccaggio

### Note

Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

PA6

Grado di protezione:

IP 65

Campo di temperatura:

da -25°C a +100°C

## SILVYN® HG-M

### **Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® HG-M**

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® HCC	Pezzi / confezione
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Ultimo aggiornamento (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16