

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT







Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Universali

Montaggio semplice e rapido

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine: SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (guaine corrugate e lisce)

Ultimo aggiornamento (10.01.2022) ©2022 Lapp Group - all rights reserved. Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente. PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® MPC-M

Caratteristiche del prodotto

Protezione antipolvere Protezione dall'umidità

Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica Profilo esagonale con innesto della guaina integrato

Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine

plastiche

Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile

di protezione

Certificazioni: IEC EN 61386-23

Colore standard: Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Grigio RAL 7001

Materiale: PA66

Privo di alogeni

Grado di protezione: IP 65 con guaine elicoidali IP 67 + IP 68 (2 bar) con guaine lisce

Campo di temperatura: da -40 °C a +120 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® MPC-M

Filettatura metrica Adatto a SILVYN® Codice articolo Passaggio Utile Ø L Adatto a SILVYN® SI Adatto a SILVYN®EL/EL | Pezzi / confezione (mm) SP/SP-PU U/ELO/ELT/ELR SILVYN® MPC-M nero 9 12 55502460 16 x 1,5/1 11 x 14 10 55502461 10,5 16 10 16 x 1,5/2 13 x 16 12 x 16 55502462 20 x 1,5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10 14,5 20 10 55502463 20 x 1,5/2 16 x 20 55502464 25 x 1,5 19 22 x 27 25 10 55502465 32 x 1,5/1 24,5 30 10 55502469 32 x 1,5/2 24,5 32 10 33 40 55502466 40 x 1,5 39 50 55502467 50 x 1,5 55502468 63 x 1.5 48 49 x 56 63 SILVYN® MPC-M grigio 9 16 x 1,5/1 11 x 14 12 10 55502441 55502442 16 10 16 x 1,5/2 10,5 13 x 16 12 x 16 55502443 20 x 1,5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10 55502444 20 x 1,5/2 14,5 16 x 20 20 10 19 25 55502445 25 x 1,5 22 x 27 10 24,5 30 55502446 32 x 1,5/1 10 24,5 32 55502447 32 x 1,5/2 10 55502448 40 x 1,5 33 40 55502449 39 50 50 x 1,5 55502439 63 x 1,5 48 49 x 56 63