SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU - Raccordo per guaine con dispositivo antitrazione integrato

Info
Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato



- Ampio campo di serraggio
- Antivibrazione
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- SKINTOP® integrato

Vantaggi
Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
Elevato grado di protezione IP del cavo
Montaggio semplice e rapido
Ampio campo di serraggio
Anti-rotazione

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPS-EDU
Impianti industriali

Ultimo aggiornamento (14.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Ingegneria meccanica
Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna

Caratteristiche del prodotto
Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®

Costruzione
SILVYN® raccordo per guaina tramite manicotto interno e dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale:	Modello base: Corpo: ottone nichelato Guarnizione pressacavo: CR/NBR Guarnizione guaina: TPE
Grado di protezione:	Lato cavo: IP 68 Lato flessibile: IP 54 con SILVYN® FPS-EDU
Campo di temperatura:	da -30 °C a +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (14.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Codice articolo	Filettatura metrica	Intervallo di serraggio in mm	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® FPS-EDU	Pezzi / confezione
55506146	16 x 1,5	4.5 - 10.0	8,5	14	5
55506147	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11	17	5
55506148	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506149	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506150	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27,5	36	1
55506151	50 x 1,5	27.0 - 35.0	35,5	45	1
55506152	63 x 1,5	34.0 - 45.0	47	56	1

Ultimo aggiornamento (14.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16