

## SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - riduttore per inserto a T/Y

### Info

Riduttore per SILVYN®FPAX T/Y



Ampio campo di serraggio



Antivibrazione



Ingombri ridotti



affidabilità



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Riduttore per SILVYN®FPAX T/Y

### Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:  
SILVYN® FPAS

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

PA66

Privo di alogeni

Polyester Elastomer

Ultimo aggiornamento (24.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAX R

Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® FPAX R**

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN®FPAX T/Y	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3

Ultimo aggiornamento (24.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16