# SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX R - tappo per inserto a T/Y



## Vantaggi
Tappo per SILVYN®FPAX T/Y

## Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001172<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001172<br>ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati |
| Colore standard: | Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV |
| Materiale: | PA66<br>Privo di alogeni<br>Polyester Elastomer |
| Grado di protezione: | IP66<br>IP67<br>IP68 (2 bar)<br>IP69 |
| Campo di temperatura: | da -50 °C a +135 °C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® FPAX P

| Codice articolo | Grandezza nominale | Adatto a SILVYN®FPAX T/Y | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|
| SILVYN® FPAX P | | | |
| 55507370 | 16 | 16 | 5 |
| 55507371 | 21 | 21 | 5 |
| 55507372 | 28 | 28 | 5 |
| 55507373 | 34 | 34 | 3 |

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16