

SILVYN® LTP-C

SILVYN® LTP coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato

Info

Collegamento di due guaine di lunghezza diversa



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Robusto



affidabilità

Vantaggi

Giunto opzionale per SILVYN® LTP

Montaggio rapido

Elevata resistenza a trazione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® LTP

Raccordo per il collegamento di due guaine

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per

Ultimo aggiornamento (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP-C

Certificazioni:	flessibile di protezione IEC EN 61386-23
Materiale:	Ottone nichelato
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® LTP-C

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN® LTP	Pezzi / confezione
SILVYN® LTP-C			
55510310	16	16	2
55510311	20	20	2
55510312	25	25	2
55510313	32	32	2

Ultimo aggiornamento (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16