SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) - divisore a Y per SILVYN® RILL

Tempo di montaggio

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Semplice da cablare
Elevata resistenza termica

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Raccordo a Y per guaine SILVYN® RILL

Costruzione
3 x raccordi guaina
1 x foro per vite di fissaggio M4

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	TPE
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Codice articolo	Grandezza nominale	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN® KLICK-Y (TPE) grigio				
56000120	3 x 10	10	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) nero				
56000125	3 x 10	10	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16