HOTY Guaina termorestringente

Tubo termoretraibile HOTY in PVC con ottimo rapporto qualità-prezzo per cavi isolanti e protettivi, ignifugo, il design nero è resistente agli UV, rapporto di restringibilità: 2:1.

Info
Pareti sottili



Per esterno

Autoestinguente

Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Conveniente
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Autoestinguente
Il trasporto sicuro è garantita da una leggera pressione

Applicazione
Isolamento, protezione e fascio di cavi

Riferimenti normativi/approvazioni
Autoestinguente secondo UL94 V0

Note
Temperatura di conservazione: max. +18 °C

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile
Note:	A parete singola/A parete sottile

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

HOTY Guaina termorestringente

	Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Info:	Coefficiente di restringimento: 2:1
Colore standard:	Nero (resistente ai raggi UV)
Materiale:	PVC
Campo di temperatura:	da -20 °C a +90 °C Temperatura di restringimento: +120 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

HOTY Guaina termorestringente

Codice articolo	Descrizione articolo	Ø interno prima del restringimento (mm)	Campo di restringimento (mm)	Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mm	Matassa m
61716700	HOTY 1	2,5	2.5 - 1.2	0,45	100
61716720	HOTY 2	4	4 - 2	0,5	100
61716740	HOTY 3	6	6 - 3	0,5	100
61716760	HOTY 4	7	7 - 4	0,5	100
61716780	HOTY 6	11	11 - 6	0,6	100
61716800	HOTY 8	14	14 - 8	0,6	100
61716820	HOTY 10	17	17 - 10	0,8	100
61716840	HOTY 13	20	20 - 13	1,0	100
61716860	HOTY 16	25	25 - 16	1,0	50
61716880	HOTY 20	31	31 - 20	1,0	50

Ultimo aggiornamento (23.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.