

SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - guaina con calza autoavvolgente

Info

Raccolta facile e veloce dei cavi



Tempo di montaggio



Leggero



affidabilità



Resistente alla temperatura

Vantaggi

I cavi possono essere guidati dentro o fuori SILVYN® SNAP in qualunque punto.

Autoavvolgente

Raccolta facile e veloce dei cavi

Mette in ordine i cavi

Protezione dalla polvere

Applicazione

Rende semplice la protezione del cavo

Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Nella produzione di fasci di cavi

Caratteristiche del prodotto

Resistente all'abrasione

Flessibile

Autoavvolgente

Tagliare longitudinalmente

Costruzione

Poliestere - calza in PET intrecciata

Ultimo aggiornamento (14.08.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SNAP PET**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale
Su richiesta:	Avvolto in scatola di cartone Altri tagli disponibili
Note:	Priva di alogeni e cadmio Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Colore standard:	Nero, grigio, arancione, giallo, bianco
Materiale:	Poliestere - calza in PET intrecciata
Campo di temperatura:	da -55°C a +150°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® SNAP PET

Codice articolo	Grandezza nominale	Intervallo di serraggio in mm	Colori	Matassa m
61721281	19	19.0 - 25.0	arancione	2,5
61721282	19	19.0 - 25.0	nero	2,5
61721283	19	19.0 - 25.0	bianco	2,5
61721284	19	19.0 - 25.0	giallo	2,5

Ultimo aggiornamento (14.08.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16