# Guaina termorestringente PROTECT-M/PROTECT-T

Il tubo termoretraibile TBW/TBM ha una parete medio-spessa con un rapporto 3:1, appositamente concepito per ambienti severi quali applicazioni sottomarine e sottoterra.

## Info
Pareti medie/spesse



Per esterno

Buona resistenza chimica

Privo di alogeni

Resistente alla corrosione

Resistente ai raggi UV

Impermeabile

## Vantaggi
Progettata per resistere a forti sollecitazioni meccaniche in installazioni a immersione permanente e a interramento diretto
Elevata resistenza all'abrasione, alla corrosione e alle sostanze chimiche
Ottima resistenza agli agenti atmosferici

## Applicazione
Guaine termorestringenti di spessore elevato e medio per applicazioni a bassa tensione da 600V, 90 °C nell'impiego di lunga durata
Ideale per la protezione di giunti e contatti di cavi in applicazioni con potenza a bassa tensione

## Caratteristiche del prodotto
Materiale di supporto adesivo che aderisce a plastica, gomma, neoprene, acciaio e polietilene
Privo di silicone
Resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Guaina termorestringente PROTECT-M/PROTECT-T

Privo di alogeni

## Incluso
Sacchetto plastico con unità da 1.0 m

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000217<br>ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile |
| Note: | PROTECT-M: spessore medio PROTECT-T: spessore elevato<br>Rigidità dielettrica: 15 kV/mm |
| Info: | Coefficiente di restringimento: 3:1 |
| Colore standard: | Nero |
| Materiale: | Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo termoplastico interno |
| Campo di temperatura: | da -40 °C a +120 °C<br>Temperatura di restringimento: +110 °C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Guaina termorestringente PROTECT-M/PROTECT-T

| Codice articolo | Descrizione articolo | Campo di restringimento (mm) | Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mm | Matassa m | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore medio | | | | | |
| 61742460 | PROTECT-M 12/3 BK | 12 - 3 | 2,2 | 15 | 1 |
| 61742461 | PROTECT-M 33/8 BK | 33 - 8 | 2,6 | 10 | 1 |
| 61742462 | PROTECT-M 40/12 BK | 40 - 12 | 2,6 | 5 | 1 |
| 61742463 | PROTECT-M 56/17 BK | 56 - 17 | 2,9 | 3 | 1 |
| 61742464 | PROTECT-M 92/26 BK | 92 - 26 | 3,15 | 1 | 1 |

Ultimo aggiornamento (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16