# Capicorda KR/ KRT/ KRF ad occhiello

Capicorda tubolari KR / KRT / KRF con foro di ispezione



## Vantaggi

Con foro di ispezione (a partire da 4 mm²)
Elevata sicurezza e capacità di carico grazie al rame elettrolitico di alta qualità

## Applicazione

KR:Per conduttori in rame a filo sottile e a più fili (classe 2 e 5) con gamma sezioni di 0,75-10 mm²
KRT:Per conduttori in rame a più fili (classe 2) con sezioni da 10 - 1000 mm²
**KRF:** Per conduttori in rame a filo sottile e multifilo (classe 2, 5 e 6) con sezione compresa tra 16 e 400 mm²
Principalmente per il collegamento a binari e a connettori in rame
Max. 48 kV

## Norm references / Approvals

Numero file UL: E205350 (si veda tabella)
Soddisfa i requisiti di EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 in combinazione con l'utensile consigliato

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001051<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001051<br>ETIM 6.0 Class-Description: Capocorda a tubo per conduttore Cu |
| Materiale: | Rame elettrolitico stagnato (Cu/Sn4, superficie sottile di 4µ) |
| Campo di temperatura: | Temperatura fino a +90 °C<br>Temperatura di esercizio: 110 °C, max. +140 °C |

## Nota

* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (16.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Capicorda KR/ KRT/ KRF ad occhiello

| Codice articolo | Descrizione articolo | Ø foro per vite mm | UL certification | Lunghezza (mm) | Ganasce di compressione | d mm | W mm | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | | | | | | | | |
| 61796480 | KR 0,75/3 | 3 | no | 16 | - | 1,3 | 6 | 100 |
| 61796490 | KR 0,75/4 | 4 | no | 17 | - | 1,3 | 6 | 100 |
| 61796500 | KR 1,5/3 | 3 | sì | 16 | - | 1,8 | 6,5 | 100 |
| 61796510 | KR 1,5/4 | 4 | sì | 17 | - | 1,8 | 6,5 | 100 |
| 61796520 | KR 1,5/5 | 5 | sì | 18 | - | 1,8 | 7,5 | 100 |
| 61796530 | KR 2,5/3 | 3 | sì | 17 | - | 2,3 | 7,5 | 100 |
| 61796540 | KR 2,5/4 | 4 | sì | 18 | - | 2,3 | 7,5 | 100 |
| 61796550 | KR 2,5/5 | 5 | sì | 19 | - | 2,3 | 8,5 | 100 |
| 61796560 | KR 2,5/6 | 6 | sì | 19 | - | 2,3 | 8,5 | 100 |
| 61796570 | KR 4/4 | 4 | sì | 21 | - | 3 | 8,5 | 100 |
| 61796580 | KR 4/5 | 5 | sì | 22 | - | 3 | 9 | 100 |
| 61796590 | KR 4/6 | 6 | sì | 23 | - | 3 | 10 | 100 |
| 61796600 | KR 6/4 | 4 | sì | 22 | - | 4 | 9,5 | 100 |
| 61796610 | KR 6/5 | 5 | sì | 22 | - | 4 | 9,5 | 100 |
| 61796620 | KR 6/6 | 6 | sì | 23 | - | 4 | 10 | 100 |
| 61796630 | KR 6/8 | 8 | sì | 30 | - | 4 | 13,5 | 100 |
| 61796631 | KR 10/5 | 5 | sì | 29 | B 7/ B 8 | 5 | 11,5 | 100 |
| 61796632 | KR 10/6 | 6 | sì | 29 | B 7/ B 8 | 5 | 11,5 | 100 |
| 61796633 | KR 10/8 | 8 | sì | 33 | B 7/ B 8 | 5 | 13,5 | 100 |
| KRT | | | | | | | | |
| 61796640 | KRT 10/5 | 5 | sì | 29 | B 7 | 4,5 | 10 | 100 |
| 61796650 | KRT 10/6 | 6 | sì | 29 | B 7 | 4,5 | 10 | 100 |
| 61796660 | KRT 10/8 | 8 | sì | 34 | B 7 | 4,5 | 13 | 100 |
| 61796670 | KRT 10/10 | 10 | sì | 34 | B 7 | 4,5 | 16 | 100 |
| 61796680 | KRT 10/12 | 12 | sì | 41 | B 7 | 4,5 | 19 | 100 |
| 61796690 | KRT 16/5 | 5 | sì | 34 | B 8,5 | 5,5 | 12 | 100 |
| 61796700 | KRT 16/6 | 6 | sì | 34 | B 8,5 | 5,5 | 12 | 100 |
| 61796710 | KRT 16/8 | 8 | sì | 39 | B 8,5 | 5,5 | 15 | 100 |
| 61796720 | KRT 16/10 | 10 | sì | 39 | B 8,5 | 5,5 | 16 | 100 |
| 61796730 | KRT 16/12 | 12 | sì | 47 | B 8,5 | 5,5 | 19 | 100 |
| 61796740 | KRT 25/6 | 6 | sì | 43 | B 10 | 7 | 14 | 100 |
| 61796750 | KRT 25/8 | 8 | sì | 43 | B 10 | 7 | 15 | 100 |
| 61796760 | KRT 25/10 | 10 | sì | 43 | B 10 | 7 | 16 | 100 |
| | | | | | | | | |

Ultimo aggiornamento (16.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Capicorda KR/ KRT/ KRF ad occhiello

| Codice articolo | Descrizione articolo | Ø foro per vite mm | UL certification | Lunghezza (mm) | Ganasce di compressione | d mm | W mm | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61796770 | KRT 25/12 | 12 | sì | 48 | B 10 | 7 | 19 | 100 |
| 61796780 | KRT 35/6 | 6 | sì | 49 | B 12 | 8,5 | 17 | 100 |
| 61796790 | KRT 35/8 | 8 | sì | 49 | B 12 | 8,5 | 17 | 100 |
| 61796800 | KRT 35/10 | 10 | sì | 49 | B 12 | 8,5 | 19 | 100 |
| 61796810 | KRT 35/12 | 12 | sì | 53 | B 12 | 8,5 | 22 | 50 |
| 61796820 | KRT 50/6 | 6 | sì | 53 | B 14 | 10 | 20 | 50 |
| 61796830 | KRT 50/8 | 8 | sì | 53 | B 14 | 10 | 20 | 50 |
| 61796840 | KRT 50/10 | 10 | sì | 53 | B 14 | 10 | 20 | 50 |
| 61796850 | KRT 50/12 | 12 | sì | 56 | B 14 | 10 | 22 | 50 |
| 61796860 | KRT 70/8 | 8 | sì | 55 | B 16 | 12 | 23 | 50 |
| 61796870 | KRT 70/10 | 10 | sì | 55 | B 16 | 12 | 23 | 50 |
| 61796880 | KRT 70/12 | 12 | sì | 58 | B 16 | 12 | 23 | 50 |
| 61796890 | KRT 95/8 | 8 | sì | 60 | B 18 | 13,5 | 26 | 50 |
| 61796900 | KRT 95/10 | 10 | sì | 60 | B 18 | 13,5 | 26 | 50 |
| 61796910 | KRT 95/12 | 12 | sì | 63 | B 18 | 13,5 | 26 | 50 |
| 61796920 | KRT 95/16 | 16 | sì | 69 | B 18 | 13,5 | 28 | 50 |
| 61796930 | KRT 120/10 | 10 | sì | 64 | B 19 | 15 | 28 | 50 |
| 61796940 | KRT 120/12 | 12 | sì | 64 | B 19 | 15 | 28 | 50 |
| 61796950 | KRT 120/16 | 16 | sì | 70 | B 19 | 15 | 28 | 50 |
| 61796960 | KRT 150/12 | 12 | no | 76 | B 22 | 17 | 32 | 25 |
| 61796990 | KRT 185/12 | 12 | no | 79 | 13 B 24 | 19 | 35 | 25 |
| 61797000 | KRT 185/16 | 16 | no | 79 | 13 B 24 | 19 | 35 | 25 |
| 61797020 | KRT 240/12 | 12 | no | 86 | 13 B 26 | 21 | 38 | 25 |
| 61797030 | KRT 240/16 | 16 | no | 86 | 13 B 26 | 21 | 38 | 25 |
| 61797050 | KRT 300/16 | 16 | no | 100 | 13 B 30 | 24 | 44 | 10 |
| KRF | | | | | | | | |
| 61803020 | KRF 16/6 | 6 | sì | 34 | B 9 | 6 | 13 | 100 |
| 61803030 | KRF 16/8 | 8 | sì | 34 | B 9 | 6 | 13 | 100 |
| 61803040 | KRF 16/10 | 10 | sì | 38 | B 9 | 6 | 16 | 100 |
| 61803050 | KRF 16/12 | 12 | sì | 47 | B 9 | 6 | 22 | 100 |
| 61803060 | KRF 25/6 | 6 | sì | 39 | B 11 | 8 | 16 | 100 |
| 61803070 | KRF 25/8 | 8 | sì | 39 | B 11 | 8 | 16 | 100 |
| 61803080 | KRF 25/10 | 10 | sì | 42 | B 11 | 8 | 17 | 100 |
| 61803090 | KRF 25/12 | 12 | sì | 47 | B 11 | 8 | 22 | 100 |
| | | | | | | | | |

Ultimo aggiornamento (16.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Capicorda KR/ KRT/ KRF ad occhiello

| Codice articolo | Descrizione articolo | Ø foro per vite mm | UL certification | Lunghezza (mm) | Ganasce di compressione | d mm | W mm | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61803110 | KRF 35/6 | 6 | sì | 47 | B 13 | 9 | 18 | 100 |
| 61803120 | KRF 35/8 | 8 | sì | 47 | B 13 | 9 | 18 | 100 |
| 61803130 | KRF 35/10 | 10 | sì | 47 | B 13 | 9 | 18 | 100 |
| 61803140 | KRF 35/12 | 12 | sì | 52 | B 13 | 9 | 22 | 100 |
| 61803160 | KRF 50/8 | 8 | sì | 50 | B 14,4 | 11 | 21 | 100 |
| 61803170 | KRF 50/10 | 10 | sì | 50 | B 14,5 | 11 | 21 | 100 |
| 61803180 | KRF 50/12 | 12 | sì | 53 | B 14,5 | 11 | 21 | 100 |
| 61803190 | KRF 50/16 | 16 | sì | 59 | B 14,5 | 11 | 27 | 100 |
| 61803200 | KRF 70/8 | 8 | sì | 55 | B 17 | 13 | 25 | 50 |
| 61803210 | KRF 70/10 | 10 | sì | 55 | B 17 | 13 | 25 | 50 |
| 61803220 | KRF 70/12 | 12 | sì | 58 | B 17 | 13 | 25 | 50 |
| 61803230 | KRF 70/16 | 16 | sì | 64 | B 17 | 13 | 28 | 50 |
| 61803240 | KRF 95/10 | 10 | sì | 69 | B 20 | 15 | 29 | 50 |
| 61803250 | KRF 95/12 | 12 | sì | 69 | B 20 | 15 | 29 | 50 |
| 61803260 | KRF 95/16 | 16 | sì | 69 | B 20 | 15 | 29 | 50 |
| 61803270 | KRF 120/10 | 10 | sì | 73 | B 22 | 17 | 32 | 25 |
| 61803280 | KRF 120/12 | 12 | sì | 73 | B 22 | 17 | 32 | 25 |
| 61803290 | KRF 120/16 | 16 | sì | 73 | B 22 | 17 | 32 | 25 |
| 61803300 | KRF 150/12 | 12 | sì | 80 | B 25/13 B 25 | 19 | 36 | 25 |
| 61803310 | KRF 150/16 | 16 | sì | 80 | B 25/13 B 25 | 19 | 36 | 25 |
| 61803330 | KRF 185/12 | 12 | sì | 86 | 13 B 27 | 21 | 39 | 20 |
| 61803340 | KRF 185/16 | 16 | sì | 86 | 13 B 27 | 21 | 39 | 20 |
| 61803350 | KRF 185/20 | 20 | sì | 93 | 13 B 27 | 21 | 39 | 20 |
| 61803360 | KRF 240/12 | 12 | sì | 96 | 13 B 30 | 22,5 | 42 | 10 |
| 61803370 | KRF 240/16 | 16 | sì | 96 | 13 B 30 | 22,5 | 42 | 10 |
| 61803380 | KRF 240/20 | 20 | sì | 95 | 13 B 30 | 22,5 | 42 | 10 |
| 61803390 | KRF 300/16 | 16 | sì | 99 | 13 B 32 | 24,5 | 46 | 10 |
| 61803400 | KRF 300/20 | 20 | sì | 99 | 13 B 32 | 24,5 | 46 | 10 |
| 61803430 | KRF 400/20 | 20 | sì | 126 | 13 B 38 | 30 | 56 | 10 |
| 61803440 | KRF 400/24 | 24 | sì | 118 | 13 B 38 | 30 | 56 | 10 |

Ultimo aggiornamento (16.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16