

SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo



affidabilità

Vantaggi

Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® AS

Copertura delle estremità della guaina

Caratteristiche del prodotto

Il bordo circolare copre completamente l'estremità della guaina

Costruzione

Manicotto filettato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -40 °C a +250 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® US-AS

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a guaine di dimensione	Pezzi / confezione
SILVYN® US-AS per SILVYN® AS			
61802180	10	10	50
61802190	14	14	50
61802200	17	17	50
61802210	19	19	50
61802220	21	21	50
61802230	27	27	25
61802240	36	36	25
61802250	45	45	20
61802270	56	56	10

Ultimo aggiornamento (17.12.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16