# SILVYN® COMPACT M

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

**Info**
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.





Resistenza meccanica

Leggero

Ingombri ridotti

Robusto

Resistente alla temperatura

**Vantaggi**
Applicazione salvaspazio
Per elevate sollecitazioni meccaniche
Elevata resistenza a trazione
Resistente alla corrosione

**Applicazione**
Adatto alle seguenti guaine:
Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX
Ingegneria meccanica
Applicazioni ferroviarie

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® COMPACT M

## Costruzione
Filettatura di raccordo metrica
Corpo con profilo esagonale
Manicotto filettato
Dado di bloccaggio

## Note
Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180<br>Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione |
| Norm references / Approvals: | UL 514B |
| Su richiesta: | Disponibile in acciaio inox |
| Materiale: | Corpo: ottone nichelato<br>Anello di tenuta: Poliammide<br>O-ring: NBR |
| Grado di protezione: | IP 66<br>IP 67 |
| Campo di temperatura: | da -45 °C a +105 °C |

## Nota
* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® COMPACT M

| Codice articolo | Filettatura metrica | Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX | Adatto per SILVYN® HIPROJACKET | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|
| SILVYN® COMPACT M | | | | |
| 61803846 | 16 x 1,5 | 5/16" | - | 10 |
| 61803800 | 16 x 1,5 | 3/8" | 13 | 10 |
| 61803847 | 20 x 1,5 | 5/16" | - | 10 |
| 61803801 | 20 x 1,5 | 3/8" | - | 10 |
| 61803802 | 20 x 1,5 | 1/2" | 16 | 10 |
| 61803803 | 25 x 1,5 | 3/4" | 22 | 5 |
| 61803804 | 32 x 1,5 | 1" | 25 | 5 |
| 61803805 | 40 x 1,5 | 1 1/4" | 35 | 2 |
| 61803806 | 50 x 1,5 | 1 1/2" | 38 | 2 |
| 61803807 | 63 x 1,5 | 2" | 51 | 2 |
| SILVYN® COMPACT 45° M | | | | |
| 61803848 | 16 x 1,5 | 5/16" | - | 10 |
| 61803850 | 16 x 1,5 | 3/8" | 13 | 10 |
| 61803849 | 20 x 1,5 | 5/16" | - | 10 |
| 61803851 | 20 x 1,5 | 3/8" | - | 10 |
| 61803852 | 20 x 1,5 | 1/2" | 16 | 10 |
| 61803853 | 25 x 1,5 | 3/4" | 22 | 5 |
| 61803854 | 32 x 1,5 | 1" | 25 | 5 |
| SILVYN® COMPACT 90° M | | | | |
| 61803808 | 16 x 1,5 | 3/8" | 13 | 10 |
| 61803809 | 20 x 1,5 | 3/8" | - | 10 |
| 61803810 | 20 x 1,5 | 1/2" | 16 | 10 |
| 61803811 | 25 x 1,5 | 3/4" | 22 | 5 |
| 61803812 | 32 x 1,5 | 1" | 25 | 5 |
| 61803813 | 40 x 1,5 | 1 1/4" | 35 | 2 |
| 61803814 | 50 x 1,5 | 1 1/2" | 38 | 2 |
| 61803815 | 63 x 1,5 | 2" | 51 | 2 |

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.