# FIPLOCK® PA6

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa

**Info**
Hazard Level: HL 3



- guida
- Buona resistenza chimica
- Autoestinguente
- Privo di alogeni
- Resistente alle basse temperature
- Tempo di montaggio
- Leggero
- Resistente all'olio
- Resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (20.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# FIPLOCK® PA6



Impermeabile



## Vantaggi

Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno
Resistente agli urti
Flessibile
Resistente alla deformazione

## Applicazione

Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
Tecnologia ferroviaria
Apparecchiatura per trasporto pubblico

## Caratteristiche del prodotto

Bassa densità di fumi
Autoestinguente, nessuna formazione di gocce
Privo di alogeni
Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica |
| Certificazioni: | IEC EN 61386-23<br>EN 45545-2 HL3 |
| Colore standard: | Grigio (RAL 7011)<br>nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV |
| Materiale: | PA 6<br>privo di silicone<br>privo di alogeni<br>Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0 |
| Campo di temperatura: | da -45 °C a +120 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (20.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

| Codice articolo | Grandezza nominale | Ø interno x Ø esterno mm | Raggio di curvatura min (mm) | Adatto per FIPLOCK® ONE Serie | Colori | Matassa m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versione peso standard (chiusa) | | | | | | |
| 61803908 | 7 | 6.2 x 10.0 | 15 | 12 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803909 | 10 | 9.6 x 12.8 | 20 | 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803910 | 12 | 12.0 x 15.7 | 30 | 16 x 1,5/20 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803911 | 17 | 16.1 x 21.1 | 35 | 20 x 1,5/25 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803912 | 23 | 22.0 x 28.4 | 40 | 25 x 1,5/32 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803913 | 29 | 28.3 x 34.5 | 50 | 32 x 1,5/40 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803914 | 36 | 35.8 x 42.2 | 55 | 40 x 1,5/50 x 1,5 | nero | 25 |
| 61803915 | 48 | 46.7 x 53.8 | 65 | 50 x 1,5/63 x 1,5 | nero | 25 |
| 61803916 | 56 | 56.3 x 67.2 | 100 | - | nero | 25 |
| 61803917 | 70 | 67.2 x 79.6 | 130 | - | nero | 25 |
| 61803918 | 95 | 91.3 x 106.0 | 170 | - | nero | 10 |
| 61803919 | 125 | 126.5 x 146.5 | 380 | - | nero | 10 |
| 61803920 | 7 | 6.2 x 10.0 | 15 | 12 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803921 | 10 | 9.6 x 12.8 | 20 | 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803922 | 12 | 12.0 x 15.7 | 30 | 16 x 1,5/20 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803923 | 17 | 16.1 x 21.1 | 35 | 20 x 1,5/25 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803924 | 23 | 22.0 x 28.4 | 40 | 25 x 1,5/32 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803925 | 29 | 28.3 x 34.5 | 50 | 32 x 1,5/40 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803926 | 36 | 35.8 x 42.2 | 55 | 40 x 1,5/50 x 1,5 | grigio | 25 |
| 61803927 | 48 | 46.7 x 53.8 | 65 | 50 x 1,5/63 x 1,5 | grigio | 25 |
| 61803928 | 56 | 56.3 x 67.2 | 100 | - | grigio | 25 |
| 61803929 | 70 | 67.2 x 79.6 | 130 | - | grigio | 25 |
| 61803930 | 95 | 91.3 x 106.0 | 170 | - | grigio | 10 |
| 61803931 | 125 | 126.5 x 146.5 | 380 | - | grigio | 10 |
| Versione per carichi gravosi (chiusa) | | | | | | |
| 61803932 | 17 | 16.1 x 21.1 | 35 | 20 x 1,5/25 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803933 | 23 | 22.0 x 28.5 | 45 | 25 x 1,5/32 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803934 | 29 | 28.3 x 34.7 | 55 | 32 x 1,5/40 x 1,5 | nero | 50 |
| 61803935 | 36 | 35.8 x 42.3 | 60 | 40 x 1,5/50 x 1,5 | nero | 25 |
| 61803936 | 48 | 46.7 x 54.2 | 70 | 50 x 1,5/63 x 1,5 | nero | 25 |
| 61803937 | 17 | 16.1 x 21.1 | 35 | 20 x 1,5/25 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803938 | 23 | 22.0 x 28.5 | 45 | 25 x 1,5/32 x 1,5 | grigio | 50 |
| 61803939 | 29 | 28.3 x 34.7 | 55 | 32 x 1,5/40 x 1,5 | grigio | 50 |
| | | | | | | |

Ultimo aggiornamento (20.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# FIPLOCK® PA6

| Codice articolo | Grandezza nominale | Ø interno x Ø esterno mm | Raggio di curvatura min (mm) | Adatto per FIPLOCK® ONE Serie | Colori | Matassa m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61803940 | 36 | 35.8 x 42.3 | 60 | 40 x 1,5/50 x 1,5 | grigio | 25 |
| 61803941 | 48 | 46.7 x 54.2 | 70 | 50 x 1,5/63 x 1,5 | grigio | 25 |

Ultimo aggiornamento (20.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.