FIPSPLIT® PA6

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile

Info
Hazard Level: HL 3



- guida
- Buona resistenza chimica
- Autoestinguente
- Privo di alogeni
- Resistente alle basse temperature
- Tempo di montaggio
- Leggero
- Resistente all'olio
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile

Ultimo aggiornamento (11.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA6

Vantaggi
Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno
Resistente agli urti
Flessibile
Resistente alla deformazione

Applicazione
Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
Tecnologia ferroviaria
Apparecchiatura per trasporto pubblico

Caratteristiche del prodotto
Bassa densità di fumi
Autoestinguente, nessuna formazione di gocce
Privo di alogeni
Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7011) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 privo di silicone privo di alogeni Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0
Campo di temperatura:	da -45 °C a +120 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (11.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

FIPSPLIT® PA6

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Colori	Matassa m
Versione divisibile					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	nero	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	nero	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	nero	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	nero	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	nero	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	nero	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	nero	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	nero	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	nero	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	nero	25

Ultimo aggiornamento (11.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.