

FIPSPLIT® PA6

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile

Info

Hazard Level: HL 3



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Tempo di montaggio



Leggero



Resistente all'olio



Resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA6



Impermeabile



Vantaggi

Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno

Resistente agli urti

Flessibile

Resistente alla deformazione

Applicazione

Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata

Tecnologia ferroviaria

Apparecchiatura per trasporto pubblico

Caratteristiche del prodotto

Bassa densità di fumi

Autoestinguento, nessuna formazione di gocce

Privo di alogeni

Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7011) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 privo di silicone privo di alogeni Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPSPLIT® PA6

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Colori	Matassa m
Versione divisibile					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	nero	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	nero	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	nero	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	nero	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	nero	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	nero	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	nero	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	nero	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	nero	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	nero	25

Ultimo aggiornamento (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16