

SILVYN® FPAD-M

Raccordo per guaina con pressacavo integrato per l'uso con guaine protettive SILVYN® FPAS e SILVYN® HCC

Info

Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP® integrato



Antivibrazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



SKINTOP® integrato



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV



Impermeabile

Vantaggi

Fornisce un ulteriore scarico della trazione per il/i cavo/i grazie al pressacavo SKINTOP® integrato con lamelle flessibili.

Lo sgancio rapido con dispositivo di bloccaggio protegge dall'apertura involontaria.

Facile smontaggio del raccordo a vite della guaina con un cacciavite.

A tenuta di liquidi secondo la classe di protezione IP 66 o IP 68 (lato tubo, in collegamento con i guaine di protezione SILVYN® FPAS e SILVYN® HCC).

Ampio campo di serraggio

SILVYN® FPAD-M

Applicazione

Adatto per molteplici applicazioni nel bordo macchina

Per sistemi di guaine protettive che richiedono un ulteriore scarico della trazione oltre che la massima tenuta del cavo.

Da utilizzare con guaine di protezione SILVYN® FPAS e SILVYN® HCC.

Può essere utilizzato in ambienti asciutti, umidi e soprattutto in ambienti gravosi e con presenza di oli.

Resistenti a stress meccanici e chimici.

Caratteristiche del prodotto

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Il raccordo per guaine si apre con un cacciavite

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Corpo del raccordo con guarnizione interna

Parte superiore con dentatura integrata

Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP66 o IP68 a seconda della variante
Campo di temperatura:	da -30°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FPAD-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Intervallo di serraggio in mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Adatto a SILVYN® HCC	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAD-M IP66						
61805112	16 x 1,5	4.0 - 10.0	8	16	16	10
61805113	20 x 1,5	6.0 - 13.0	9	20	20	10
61805114	25 x 1,5	8.0 - 17.0	10	25	25	10
SILVYN® FPAD-M IP68						
61805109	16 x 1,5	4.0 - 10.0	8	16	16	10
61805110	20 x 1,5	6.0 - 13.0	9	21	-	10
61805111	25 x 1,5	8.0 - 17.0	10	28	-	10

Ultimo aggiornamento (09.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16