

## SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 è un tubo corrugato parallelo, con scanalatura sinusoidale che rimane chiuso anche con movimento torsionale

### Info

Taglio sinusoidale per inserimento cavi e conduttori  
In poliammide speciale resistente al calore fino a +140°C



Energia Solare



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Il taglio sinusoidale assicura un'ottimale protezione anche in presenza di torsioni

Resistente alla deformazione

Flessibile

Resistente allo schiacciamento

Protezione completa del cavo

### Applicazione

Fotovoltaico

Costruzioni navali

Ingegneria meccanica

Ultimo aggiornamento (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SINUS PA6

Industria elettrica

### Caratteristiche del prodotto

Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche  
Priva di alogeni e cadmio  
Resistente all'abrasione

### Costruzione

Guaina corrugata in PA 6 con taglio sinusoidale

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Note:	Allungamento e carico rottura secondo DIN 53 455: 50-200% Test di resistenza all'urto secondo DIN 53 453: senza rottura Resistenza alla scalfitura secondo DIN 53 453: senza rottura Autoestinguenza: UL 94 HB
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 stabilizzato priva di cadmio priva di alogeni
Campo di temperatura:	da -40°C a +140°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® SINUS PA6**

Codice articolo	Ø interno x Ø esterno mm	Adatto per supporto SILVYN®	Matassa m
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Ultimo aggiornamento (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16