

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 è un tubo corrugato parallelo, con scanalatura sinusoidale che rimane chiuso anche con movimento torsionale

Info

Taglio sinusoidale per inserimento cavi e conduttori
In poliammide speciale resistente al calore fino a +140°C



Energia Solare



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Il taglio sinusoidale assicura un'ottimale protezione anche in presenza di torsioni

Resistente alla deformazione

Flessibile

Resistente allo schiacciamento

Protezione completa del cavo

Applicazione

Fotovoltaico

Costruzioni navali

Ingegneria meccanica

Ultimo aggiornamento (07.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Industria elettrica

Caratteristiche del prodotto

Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
Priva di alogeni e cadmio
Resistente all'abrasione

Costruzione

Guaina corrugata in PA 6 con taglio sinusoidale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Note:	Allungamento e carico rottura secondo DIN 53 455: 50-200% Test di resistenza all'urto secondo DIN 53 453: senza rottura Resistenza alla scalfitura secondo DIN 53 453: senza rottura Autoestinguenza: UL 94 HB
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 stabilizzato priva di cadmio priva di alogeni
Campo di temperatura:	da -40°C a +140°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® SINUS PA6

Codice articolo	Ø interno x Ø esterno mm	Adatto per supporto SILVYN®	Matassa m
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Ultimo aggiornamento (07.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16