SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV è un raccordo per tubo divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT



Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Resistente alla temperatura

Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Montaggio semplice e rapido
Possibile inserimento dei cavi nella guaina a cablaggio ultimato

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® SPLIT
Ingegneria meccanica
Industria elettrica
Ovunque sia necessario aggiungere una protezione a cavi e conduttori a cablaggio ultimato (senza scollegare i cavi)

Caratteristiche del prodotto
Pressacavi divisibile con filetto metrico

Note
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide (PA) privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -40 °C a +120 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® SPLIT COV-M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto a SILVYN® SPLIT	Pezzi / confezione
SILVYN® SPLIT COV-M (controdado non compreso)			
61806680	16 x 1,5	10	100
61806681	20 x 1,5	14	100
61806682	25 x 1,5	20	50
61806683	32 x 1,5	23	50
61806684	40 x 1,5	37	25
61806685	50 x 1,5	45	25

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16