SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M è un controdado divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT



Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Resistente alla temperatura

Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Montaggio rapido
Smontaggio semplice

Note

Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide (PA) privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -40 °C a +120 °C

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SPLIT GMP-M

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT GMP-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Pezzi / confezione
SILVYN®SPLIT GMP-M (controdado metrico)		
61806686	16 x 1,5	100
61806687	20 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806692	50 x 1,5	25

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16