Faston con bloccaggio

Connettori piatti/capicorda faston non isolati con nasello, maschio e femmina, in ottone



Vantaggi
Per connessioni elettriche di vari componenti

Note
La scelta dello attrezzo corretto dipende dalla sezione del conduttore e dal terminale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 Descrizione classe ETIM 5.0 : Spina con attacco circolare e connessione piatta
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a innesto rotondo/piatto
Materiale:	BM 638 M + B 638 F: ottone opaco BM-C 638 M + B-C 638 F: ottone zincato
Campo di temperatura:	Type M: max. +90 °C Type F: max. +110 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Faston con bloccaggio

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm²	Certificazione UL	Collegamento con capicorda faston	l	L	Inserto a crimpare adatto	Pezzi / confezione
Connettore piatto maschio -(tipo M)								
63501020	BM 638 M	1 - 2.5	no	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.050	100
63501022	BM-C 638 M	4 - 6	no	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.751	100
Connettore piatto femmina con occhiello (tipo F)								
63501010	B 638 F	1.5 - 2.5	no	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.465	100
63501012	B-C 638 F	4 - 6	no	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.751	100

Ultimo aggiornamento (23.04.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16