SILVYN® HFX

SILVYN® HFX è un tubo a tenuta stagna, resistente agli agenti chimici con profilo interbloccato e un rivestimento in PUR



- Per esterno
- Buona resistenza chimica
- Privo di alogeni
- Resistente alle basse temperature
- Resistenza meccanica
- Resistente all'olio
- Robusto
- affidabilità
- Resistente alla temperatura
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



Vantaggi
Resistente all'urto
Robusto
Protezione all'abrasione
Elevata resistenza a olio, benzina, acidi e grassi
A tenuta di liquidi

Applicazione
Ingegneria meccanica
Industria cartiera
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Applicazioni ferroviarie
Per uso esterno

Caratteristiche del prodotto
Resistente ai raggi UV
Privo di alogeni e autoestinguente
Elevata resistenza meccanica e chimica

Costruzione
Guaina protettiva in nastro metallico a spirale con profilo graffato
Guaina esterna in PUR

Note
Matassa da 10 m su richiesta

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Su richiesta:	Versioni su tamburo e bobine da 10m sono disponibili su richiesta
Colore standard:	Nero
Materiale:	Metallo con guaina PUR
Campo di temperatura:	da -55 °C a +105 °C A breve termine fino a +125 °C

Nota
* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16