

SILVYN® ZHLS

Tubo metallico interbloccato con rivestimento in poliolefina a pareti spesse

SILVYN® ZHLS è un tubo metallico ad elica con profilo interbloccato e rivestimento in poliolefina a basso rischio di incendio

Info

Hazard Level: HL 3



guida



Per esterno



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Ultimo aggiornamento (07.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ZHLS

Vantaggi

Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno

A tenuta di liquidi

Applicazione

Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata

Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

Resistente ai raggi UV

Privo di alogeni e autoestinguento

Elevata resistenza meccanica e chimica

Costruzione

Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato

Guaina esterna: priva di alogeni in miscela di poliolefina termoplastica

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|--|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo |
| Certificazioni: | IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3 |
| Colore standard: | Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV |
| Materiale: | Metallo con rivestimento in poliolefina |
| Campo di temperatura: | da -25°C a +80°C per brevi periodi fino a +100°C |

Nota

* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® ZHLS

| Codice articolo | Grandezza nominale | Ø interno x Ø esterno mm | Raggio di curvatura min (mm) | Matassa m |
|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 64400254 | 1/4" | 6.4 x 11.5 | 40 | 30 |
| 64400255 | 5/16" | 10.1 x 14.4 | 50 | 30 |
| 64400256 | 3/8" | 12.6 x 17.8 | 60 | 30 |
| 64400257 | 1/2" | 16.0 x 21.1 | 75 | 30 |
| 64400258 | 3/4" | 21.0 x 26.4 | 90 | 30 |
| 64400259 | 1" | 26.5 x 33.1 | 120 | 30 |
| 64400260 | 1 1/4" | 35.1 x 41.8 | 135 | 15 |
| 64400261 | 1 1/2" | 40.3 x 47.8 | 165 | 15 |
| 64400266 | 2" | 51.6 x 59.9 | 210 | 15 |

Ultimo aggiornamento (07.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16