# SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M - raccordo per tubo angolare con filetto metrico

**Info**
Rapporto qualità-prezzo ottimale
Curva a 90° per una facile installazione
Unità di imballaggio piccola



Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Ingombri ridotti

Resistente alla temperatura

**Vantaggi**
Montaggio rapido
Semplice da cablare
Raccordo per guaina estremamente conveniente
Nessuna parte può andare persa
Nuova struttura salvaspazio

**Applicazione**
Ingegneria meccanica
Costruzione di quadri elettrici
Applicazioni mobili
Applicazioni in spazi ridotti
Per edifici

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® FLEXILOK 90° M

## Caratteristiche del prodotto
La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Design compatto monopezzo
Priva di alogeni e cadmio

## Norm references / Approvals
UL file number E308201

## Costruzione
Filettatura di raccordo metrica
Angolo 90°
Speciale sistema di serraggio

## Note
Lo smontaggio avviene con un cacciavite
Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato |
| Norm references / Approvals: | IEC EN 61386-23 |
| Colore standard: | Grigio (RAL 7031)<br>nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV |
| Materiale: | PA66<br>Privo di alogeni |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Campo di temperatura: | da -40°C a +120°C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® FLEXILOK 90° M



| Codice articolo | Filettatura metrica | Lunghezza filettatura D (mm) | Adatto a SILVYN® FPAS | Adatto per guaina Ø est. mm | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® FLEXILOK 90° M nero | | | | | |
| 68100100 | 16 x 1,5 | 12 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100105 | 20 x 1,5 | 13 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100106 | 20 x 1,5 | 13 | FPAS 20 | 20 | 10 |
| 68100110 | 20 x 1,5 | 13 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100114 | 25 x 1,5 | 15 | FPAS 25 | 25 | 10 |
| 68100115 | 25 x 1,5 | 15 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68100119 | 32 x 1,5 | 16 | FPAS 32 | 32 | 10 |
| 68100120 | 32 x 1,5 | 16 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |
| SILVYN® FLEXILOK 90° M grigio | | | | | |
| 68100125 | 16 x 1,5 | 12 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100130 | 20 x 1,5 | 13 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100131 | 20 x 1,5 | 13 | FPAS 20 | 20 | 10 |
| 68100135 | 20 x 1,5 | 13 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100139 | 25 x 1,5 | 15 | FPAS 25 | 25 | 10 |
| 68100140 | 25 x 1,5 | 15 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68100144 | 32 x 1,5 | 16 | FPAS 32 | 32 | 10 |
| 68100145 | 32 x 1,5 | 16 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |

Ultimo aggiornamento (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.