EPIC® H-B 16 TGH-RO

Robusta custodia industriale

La custodia robusta in metallo con un ingresso cavo diretto e piolini per una leva in lunghezza è disponibile nella versione con o senza raccordo intermedio.

Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore
Indice di protezione testato UL50E
Versione alta: maggior spazio per il cablaggio



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi

Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni
Maggior spazio interno per il cablaggio
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola
Volante con leva singola
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) UL50 Type 12 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Codice articolo	Article description	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
Custodia H-B: custodia volante (ingresso verticale, perni per leva singola, versione alta)					
70094200	H-B 16 TGH-RO 21	-	21	sì	5
79094200	H-B 16 TGH-RO M25	25	-	-	5
79094400	H-B 16 TGH-RO M32	32	-	-	5
79094600	H-B 16 TGH-RO M40	40	-	-	5

Ultimo aggiornamento (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.